

Planatol AD 94/5B

Wässriger, schnell anziehender Dispersionsklebstoff, nicht kennzeichnungspflichtig.

Viskosität	ca. 6.500 mPas (Rheostress 600, ISO 3219 bei 293 K/20° C)
pH-Wert	ca. 5 (bei 293 K)
Farbe	weiß
Film	flexibel, transparent, schwach nachklebend

Anwendung

Planatol AD 94/5B ist ein Klebstoff mit großer Anwendungsbreite aufgrund hervorragender Adhäsion auch an schwierigen Oberflächen (siehe Rückseite).

Fertigung und Verschluss von Kartonagen, Faltschachteln, Tüten und Beuteln; Fälzeln, Vorsatz- und Bogenankleben, Einhängen, Deckenmachen; Etikettieren und Banderolieren; Fotokaschieren; Sortiments- und Bastelarbeiten (siehe Sonderprospekt).

Verarbeitung

Für alle gängigen Walzenauftragswerke maschinenfertig eingestellt.

Düsenauftrag ist mit Einschränkungen möglich (Drucksystem, Düsendurchmesser).

Planatol AD 94/5B kann auch manuell verarbeitet werden.

Verdünnung mit Wasser ist im Bedarfsfall möglich.

Die Gerätereinigung erfolgt mit kaltem Wasser. Angetrockneter Klebstoff lässt sich mit **Planatolin D** entfernen.

Lagerung

Kühl, frostfrei, in dicht verschlossenen Originalgebinden.

Die Verarbeitung wird innerhalb von 6 Monaten empfohlen.

Weitere Hinweise und Auskünfte erteilt auf Rückfrage unsere Anwendungstechnik (Tel.: 08031/720-0).

Planatol AD 94/5B klebt praxiserprobt

* Acetatfolie	* lackierte Oberflächen
* Alufolie	lackierte Papiere und Kartons
* Cellophan	Leder
Chromoluxkarton	Leinen
Chromoersatzkarton	NCR-Etiketten
Elefantenhaut	Papier und Pappe
Etikettenpapiere	* PE-Fotopapiere
Filz	Pergament
Gewebe	* PVC-Folie
* Glas	* Hart-PVC
* Goldfolie	* Weich-PVC
Hartfaser	* PVDC-Folie
Holz	* Polyolefin (mit Einschränkung)
Karton	* Silberfolie
* Kunstleder	Stoff
Kunstdruckpapier	* Styropor
Wolle	Vlies
Zellglas	

(*) gegen saugfähige Substrate wie Papier, Pappe, Karton, Vlies, Leder, Textil, Filz, Hartfaser, Schaumstoff und dergleichen.

S.Sch / 15.02.08