











Standard - B (STB)



Bügelmechanik Schienenausführung Aufreißöffnung Rückenleiste RLS auf Wunsch	Arch mechanism Blade type Pull-open metal Backplate RLS on request	Mécanisme à étriers Mécanisme à plaque Ouverture manuelle Contre-plaque RLS sur demande	Mecanismo de anillas rectangulares de regleta Abertura manual Contraplaca RLS sobre pedido																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
a Mechaniklänge b Bügelanzahl c Kapazität d Gehäusebreite	a Metal length b Number of arches c Capacity d Width of base	a Longueur du mécanisme b Nombre d'étriers c Capacité d Largeur de semelle	a Longitud del mecanismo b Número de anillas c Capacidad d Ancho de la base																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
a / b / c (d)	ABC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

Standard - B (STB)



Bügelmechanik Schienenausführung Aufreiböffnung Rückenleiste RLS auf Wunsch	Arch mechanism Blade type Pull-open metal Backplate RLS on request	Mécanisme à étriers Mécanisme à plaque Ouverture manuelle Contre-plaque RLS sur demande	Mecanismo de anillas rectangulares de regleta Abertura manual Contraplaca RLS sobre pedido									
a Mechaniklänge b Bügelanzahl c Kapazität d Gehäusebreite	a Metal length b Number of arches c Capacity d Width of base	a Longueur du mécanisme b Nombre d'étriers c Capacité d Largeur de semelle	a Longitud del mecanismo b Número de anillas c Capacidad d Ancho de la base									
a / b / c (d)	ABC									kg /1000	m ³ /Karton	TM
STB 210/04/55 (38) ⁽¹⁾	D	45-65-45	55	42	71	199,0	5,5 x 3,8	72	2.160	212,0	0,0344	KH
STB 210/04/65 (38) ⁽¹⁾	C	45-65-45	65	42	81	199,0	5,5 x 3,8	72	2.160	220,0	0,0344	KH
STB 290/04/20 (21) ⁽¹⁾	C	80-80-80	20	22	30	281,5	3,4 x 2,2	250	7.500	74,0	0,0365	KH
STB 290/04/25 (21) ⁽¹⁾	B	80-80-80	25	25	34,5	281,5	3,4 x 2,2	210	6.300	79,0	0,0352	KH
STB 290/04/30 (27) ⁽¹⁾	B	80-80-80	30	30	42	281,5	4,0 x 2,5	160	4.000	99,0	0,0413	KH
STB 290/04/35 (27) ⁽¹⁾	B	80-80-80	35	31	45	281,5	4,0 x 2,5	125	3.750	122,0	0,0365	KH
STB 290/04/40 (27) ⁽¹⁾	B	80-80-80	40	33	53	281,5	4,0 x 2,5	125	3.125	128,0	0,0413	KH
STB 290/04/45 (27) * ⁽⁶⁾	B	80-80-80	45	33	57	2x 140,8	4,5 x 3,2	110	2.750	145,0	0,0413	KH
STB 290/04/52 (27) * ⁽⁶⁾	A	80-80-80	52	33	65	2x 140,8	4,5 x 3,2	90	2.700	150,0	0,0365	KH
STB 290/04/65 (27) * ⁽⁶⁾	B	80-80-80	65	33	79	2x 140,8	4,5 x 3,2	80	2.000	165,0	0,0409	KH
STB 290/04/55 (38) *	C	80-80-80	55	42	71	2x 140,8	5,5 x 3,8	72	1.800	265,0	0,0413	KH
STB 290/04/65 (38) *	B	80-80-80	65	42	81	2x 140,8	5,5 x 3,8	72	1.800	282,0	0,0467	KH
STB 290/04/80 (38) *	B	80-80-80	80	42	96	2x 140,8	5,5 x 3,8	48	1.440	338,4	0,0365	K
STB 290/04/100 (38) *	D	80-80-80	100	42	116	2x 140,8	5,5 x 3,8	45	1.125	366,6	0,0431	K

* 3. Nietloch fixiert / 3rd rivet hole fixed / 3^{ème} trou de rivetage fixe / tercer ojete de remache fijado

⁽¹⁾ siehe Seite 44 / see page 44 / voire page 44 / véase pagina 44

⁽⁵⁾ Presslok obligat / obligatory / obligatoire / obligatorio (Seite/page/page/pagina 8.2)

⁽⁶⁾ Presslok möglich / possible / possible / posible (Seite/page/page/pagina 8.2)




Standard Data - B (SDB)



Bügelmechanik Schienenausführung Aufreiöffnung Rückenleiste RLS auf Wunsch	Arch mechanism Blade type Pull-open metal Backplate RLS on request	Mécanisme à étriers Mécanisme à plaque Ouverture manuelle Contre-plaque RLS sur demande	Mecanismo de anillas rectangulares de regleta Abertura manual Contraplaca RLS sobre pedido									
a Mechaniklänge b Bügelanzahl c Kapazität d Gehäusebreite	a Metal length b Number of arches c Capacity d Width of base	a Longueur du mécanisme b Nombre d'étriers c Capacité d Largeur de semelle	a Longitud del mecanismo b Número de anillas c Capacidad d Ancho de la base									
a / b / c (d)	ABC									kg /1000	m ³ /Karton	TM
SDB 138/02/20 (21) * ⁽¹⁾	D	89	20	22	30	127,0	3,4 x 2,2	250	13.750	25,0	0,0185	KH
SDB 138/02/35 (21) *	B	89	35	26	43	127,0	3,4 x 2,2	250	11.000	36,0	0,0248	KH
SDB 138/02/52 (21) * ⁽¹⁾	C	89	52	26	61	127,0	3,4 x 2,2	210	9.240	41,0	0,0248	KH
SDB 290/04/25 (21) * ⁽¹⁾	D	76,2-88,9-76,2	25	25	35	281,5	3,4 x 2,2	210	6.300	78,0	0,0352	KH
SDB 290/04/35 (21) * ⁽¹⁾	C	76,2-88,9-76,2	35	26	43	281,5	3,4 x 2,2	200	5.000	81,0	0,0413	KH
SDB 290/04/52 (21) * ⁽¹⁾	D	76,2-88,9-76,2	52	26	61	281,5	3,4 x 2,2	125	3.125	90,0	0,0409	KH

* Data Clix möglich/possible/possible (Seite/ page/page/pagina 8.3)

Standard Safe - B (SSB)



Bügelmechanik mit Verriegelung Schienenausführung Aufreiöffnung Rückenleiste RLS auf Wunsch	Arch mechanism with locking system Blade type Pull-open metal Backplate RLS on request	Mécanisme à étriers à verrou Mécanisme à plaque Ouverture manuelle Contre-plaque RLS sur demande	Mecanismo de anillas rectangulares de regleta con cerradura Abertura manual Contraplaca RLS sobre pedido									
a Mechaniklänge b Bügelanzahl c Kapazität d Gehäusebreite	a Metal length b Number of arches c Capacity d Width of base	a Longueur du mécanisme b Nombre d'étriers c Capacité d Largeur de semelle	a Longitud del mecanismo b Número de anillas c Capacidad d Ancho de la base									
a / b / c (d)	ABC									kg /1000	m ³ /Karton	TM
SSB 132/02/40 (27) ⁽¹⁾	C	80	40	33	53	123,0	4,5 x 3,2	320	6.400	62,0	0,0489	KO
SSB 290/04/52 (27) ⁽¹⁾	C	80-80-80	52	33	66	281,5	4,5 x 3,2	90	2.700	161,0	0,0365	KO

⁽¹⁾ siehe Seite 44 / see page 44 / voire page 44 / véase pagina 44